



Naw. z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 4cm, warstwa ścieralna
Naw. z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 4cm, warstwa wiążąca
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowej, 0.51kg/m <sup>2</sup>
W-wa wyrównawcza z tłucznią 5-31.5mm, grubość warstwy 10cm
Istniejąca podbudowa kamienna
Istniejące podłoże z gruntu mineralnego

Przekrój charakterystyczny dla następujących odcinków drogi:

**Jezdnia, odcinek D.**

Emil Idzik, Opole, ul. Sz. Koszyka 4/30, 45-720 Opole tel. kom. 607 083 663			INWESTOR: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów	
OBIEKT:	Remont drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 6, Leśnictwo Kroczymiech			
RYSUNEK:	Remont nawierzchni bitumicznej			Nr: 3
STANOWISKO:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	DATA:	PODPIS:
Projektant:	Marceli Matłosz	281/90 K-ce	Czerwiec, 2021	
Opracowujący:	Mgr inż. Emil Idzik	168/92/OP	Czerwiec, 2021.	
Branża: Drogowa	Rok opracowania: 2021	Skala: 1:50		Egz. nr: 1